

CHARIOT ÉLÉVATEUR CONTREBALANCÉ ÉLECTRIQUE

Inspection réalisée par :

No. d'équipement :

Date :



La vérification du chariot doit être effectuée dans un endroit sécuritaire.

Compte tenu des différents modèles de chariots élévateurs existants, il est recommandé de valider cette fiche d'inspection avec celle du manuel de votre fabricant

Vérification visuelle

OUI NON N/A

1	Batterie (bouchons des cellules en place, câble de connexion en bonne condition, etc.)	☐	☐	☐
2	Siège muni d'une ceinture et en bon état	☐	☐	☐
3	Plaque signalétique visible, lisible et indiquant la capacité de charge	☐	☐	☐
4	Pneus et jantes (absence d'entailles, écrous serrés, etc.)	☐	☐	☐
5	Fourches (absence de fissure, de même hauteur, marquage lisible de la capacité de charge, etc.)	☐	☐	☐
6	Rallonge du dossier de charge en place et fixé solidement (si présent)	☐	☐	☐
7	Boyaux et raccords hydrauliques en bon état	☐	☐	☐
8	Chaînes (en bonne condition, tension adéquate, mailles alignées)	☐	☐	☐
9	Mât en bon état	☐	☐	☐
10	Absence de fuites (huile, électrolyte)	☐	☐	☐

Vérification en fonctionnement

OUI NON N/A

Klaxon, avertisseur de recul ou autre témoin d'alerte fonctionnels	☐	☐	☐
Volant de direction répond bien aux manoeuvres (ex. : aucun jeu excessif dans le volant, les roues tournent librement)	☐	☐	☐
Cadrons et indicateurs opérationnels	☐	☐	☐
Phares, feux arrières et clignotants opérationnels	☐	☐	☐
Commandes hydrauliques répondent bien aux manoeuvres	☐	☐	☐
Système d'élévation et d'inclinaison (fonctionnel, s'enclenche en douceur)	☐	☐	☐
Déplacement latéral des fourches répond bien aux manoeuvres (s'il y a lieu)	☐	☐	☐
Freins de service avant et arrière fonctionnels	☐	☐	☐
Frein de stationnement fonctionnel	☐	☐	☐
Niveau de charge de la batterie suffisant	☐	☐	☐