

CHARIOT ÉLÉVATEUR CONTREBALANCÉ AU PROPANE

Inspection réalisée par :

No. d'équipement :

Date :



La vérification du chariot doit être effectuée dans un endroit sécuritaire.

Compte tenu des différents modèles de chariots élévateurs existants, il est recommandé de valider cette fiche d'inspection avec celle du manuel de votre fabricant.

Vérification visuelle

OUI NON N/A

1	Bouteille de propane fixée solidement, courroies en bon état	☐	☐	☐
2	Siège – en bon état – muni d'une ceinture ou d'un dispositif enrobant en bon état	☐	☐	☐
3	Plaque signalétique visible, lisible et indiquant la capacité de charge	☐	☐	☐
4	Pneus et jantes (absence d'entailles, écrous serrés, etc.)	☐	☐	☐
5	Fourches (absence de fissure, de même hauteur, marquage lisible de la capacité de charge, etc.)	☐	☐	☐
6	Dosseret de protection de charge, si requis (en place, fixé solidement)	☐	☐	☐
7	Boyaux et raccords hydrauliques en bon état	☐	☐	☐
8	Chaînes (en bonne condition, tension adéquate, mailles alignées)	☐	☐	☐
9	Mât en bon état	☐	☐	☐
10	Absence de fuites (huile, propane)	☐	☐	☐

Vérification en fonctionnement

OUI NON N/A

Klaxon fonctionnel	☐	☐	☐
Avertisseur de recul ou autre témoin d'alerte fonctionnel	☐	☐	☐
Volant de direction répond bien aux manoeuvres (aucun jeu excessif dans le volant, les roues tournent librement)	☐	☐	☐
Cadrons et indicateurs opérationnels	☐	☐	☐
Phares, feux arrières et clignotants opérationnels	☐	☐	☐
Commandes hydrauliques répondent bien aux manoeuvres	☐	☐	☐
Systèmes d'élévation et d'inclinaison du mât fonctionnels et s'enclenchent en douceur	☐	☐	☐
Commande d'inclinaison des fourches fonctionnelle et s'enclenche en douceur	☐	☐	☐
Freins de service avant et arrière fonctionnels	☐	☐	☐
Frein de stationnement fonctionnel	☐	☐	☐